



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Compact 1200 30W 4200lm -  
830-840 CCT | 120x30cm - UGR <19 -  
Dimmerabile, Dali

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| SKU                               | 260300                                             |
| EAN                               | 4099854735929                                      |
| Marca                             | Ledvance                                           |
| Nome del fabbricante              | PANEL COMPACT 1200 DALI MULTI SELECT 30W 83040 U19 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                              |

## Informazioni tecniche

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                               |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                |
| Impostazione del Colore        | CCT                                   |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50/IP20                             |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Fattore Potenza                | >0.90                                 |

Tipo di Prodotto

Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio

Incasso

Indice di abbagliamento unificato

< 19 - per uffici, biblioteche e aule

Luce d'Emergenza

Senza luce di emergenza

Colore dell'Apparecchio

Bianco

Alloggiamento

Alluminio

## Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED

120x30cm

Lunghezza (mm)

1195

Larghezza (mm)

295

Altezza (mm)

34

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

