



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 865  
Luce Del Giorno | 60x60cm - UGR <22



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 249214                               |
| EAN                               | 8720169516564                        |
| Marca                             | Philips                              |
| Nome del fabbricante              | RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 120                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |
| Connessione Infixo             | Cavo                         |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|           |         |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
|-----------------------------------|--------------------------------|

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Temperatura di Lavoro | 0 to +25 |
|-----------------------|----------|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Alloggiamento | Acciaio |
|---------------|---------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 59 |
|--------------|----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

